



SHS IDENTIFICACIÓN Y CONTROL, SL

## PROX-4A

### TERMINAL DE PROXIMIDAD DE CONTROL HORARIO Y ACCESOS

Terminal de lectura de proximidad RFID, para aplicaciones de control de presencia y acceso. Permite el control del acceso únicamente a las personas autorizadas, según diversos criterios: usuarios, grupos y zonas horarias; o el control de una sirena externa para realizar los toques horarios de cambio de turno del personal.

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Sistema de lectura RFID (sin contacto) mediante **TARJETAS por PROXIMIDAD** (125 KHz, y 10 cm en distancia de lectura). Opcional: otros sistemas RFID (Mifare, HID).
- ☑ Este terminal puede trabajar en **modo autónomo (sin PC)** o integrarse a una aplicación informática de presencia o accesos, mediante su conectividad ethernet (TCP/IP) o RS-232/485.
- ☑ Dispone de Relé programable para **Control de Accesos** (apertura de puerta), con la posibilidad de definir distintos niveles de Acceso (Grupos y Zonas horarias); o para conexión de una **sirena externa** (hasta 12 toques diarios).
- ☑ **Entradas/Salidas digitales** para conexión de otros dispositivos: Pulsador de Salida, Sensor de Puerta Abierta, Alarma, Wiegand (Entrada y Salida), etc.
- ☑ **Modos de operación:** Tarjeta, Código Usuario y Tarjeta, Código Usuario y Contraseña.
- ☑ En modo autónomo (sin conexión a ordenador), incorpora un puerto USB para la descarga de fichajes a una memoria USB o Flash Disk.
- ☑ Permite respuestas de voz al efectuar el fichaje.
- ☑ Admite la introducción de Incidencias por teclado.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Usuarios:               | Hasta 30.000           |
| Fichajes almacenados:   | Hasta 50.000           |
| Idioma:                 | Español.               |
| Visor:                  | LCD (128 x 64 puntos)  |
| Teclado:                | 16 teclas              |
| Comunicación:           | TCP/IP, RS-232/485     |
| Incidencias:            | Sí                     |
| Tímbr interno:          | Sí, 12 toques diarios. |
| Contacto Relé maniobra: | 12Vcc/1,5A             |
| Alimentación:           | 12Vcc/1,5A.            |
| Dimensiones:            | 145 x 95 x 40 mm.      |