



SHS IDENTIFICACIÓN Y CONTROL, SL

BIO-FR1200

LECTOR DE HUELLA EXTERNO

BIO-FR1200 es un lector biométrico de huellas dactilares con interfaz de comunicación RS-485. Incorpora un lector interno de proximidad RFID. Es compatible y conectable a diversos terminales biométricos (modelos BIO-F9, BIO-300 y BIO-TF1700, ...) y también a controladoras de acceso de la serie InBio. Apto para montaje en exterior y resistente al agua (protección IP65).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Las huellas son verificadas por el terminal biométrico o la controladora.
- ☑ Es muy fácil de instalar debido a su pequeño tamaño y a sólo necesitar comunicación RS-485.
- ☑ Aunque el lector sea sabotado o destruido, no se puede abrir el acceso, puesto que el relé de apertura está en el terminal o controladora, ubicado dentro del recinto.
- ☑ Trabaja en conexión a un terminal biométrico o a una controladora de acceso.
- ☑ Incorpora un lector de proximidad RFID (sin contacto) tipo 125KHz.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fichajes almacenados:	No almacena
Capacidad Huellas:	No almacena
Sensor Huellas:	Óptico, antirayaduras
Lector Proximidad:	125KHz (EM)
Comunicación:	RS-485
Alimentación:	12Vcc/1,5A.
Protección:	IP65
Rango Temperatura:	0 – 45°C
Dimensiones:	50 x 102 x 37 mm.
Peso:	1360 gr.