

PCR230 - Lector de proximidad RFID con emulación de teclado PC

Los lectores de la serie PCR210 están basados en la tecnología por radiofrecuencia (RFID) y pueden leer transponders RFID sin contacto. A cada transponder se le asigna un único código durante su proceso de fabricación. Este código es la identificación para cada transponder.

Características

- Código de identificación decimal o hexadecimal.
- Selección de los dígitos del código.
- Beeper para mostrar el status de lectura.
- Interface teclado o RS-232, con o sin display LCD.

Aplicaciones

- Verificación de códigos mediante RFID.
- Identificación de personas.
- Terminales de Punto de Venta.
- Sistemas de Seguridad.
- Control de Acceso.



Especificaciones técnicas

Voltaje	DC 9V, 300mA
Rango de lectura	Hasta 10 cm
Frecuencia	125 KHz
Interface	RS-232: 2400, 4800, 9600 ó 19200 baudios Emulación teclado: PS2
Indicador	PCR210: 20 x 2 LCD; PCR212: dos LEDs
Temperatura de trabajo	0 a 55 °C
Temperatura almacenaje	- 25 a 65 °C
Humedad	5 – 95 %
Dimensiones	134, 2 (An) x 38, 4 (Al) x 65, 4 (L) mm.
Modelos disponibles	PCR210: con display 20 x 2 LCD, interface RS-232 PCR212: sin display LCD, interface RS-232 PCR230: sin display LCD, emulación teclado