

FICHA TÉCNICA

FULL COLOR P8R GAMA TEXTO PROFESIONAL



MOD 26X^{P8}

Pantalla electrónica de LEDS para exteriores de Alta Luminosidad

Altura de dígito **26 cm.**

Observaciones

Led oval CREE y componentes gama Profesional
Software de Gestión de Contenidos
Fuentes de alimentación Gama Alta
Sonda de Hora, Temperatura y Humedad relativa
Asistencia técnica remota gratuita y preferente durante toda la vida útil de la Pantalla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas del producto

Dimensiones de pantalla	83 x 32 cm.
Superficie de pantalla	76,8 x 25,6 cm.
Tipo de Apertura	Trasera
Estructura de colocación	Por definir

Especificaciones técnicas de la pantalla LED

Tipo de píxel	Led oval de 3mm
Píxel Real	8 mm
Configuración de píxel	1 Rojo, 1 Verde 1 Azul
Tamaño de módulo	256 x 128 mm
Ángulo de visión	160°/90°

Nº de Cabinas utilizadas	Por definir - depende modelo
Densidad de píxel	10.000 pixels por m2
Consumo al 50%	375w por m2
Consumo al 100%	750w por m2

Área de la pantalla LED	76.8 x 25.6 cm
Resolución	96 x 32 px
Píxeles totales	3.072
Brillo	7000 Nits
Regulación de brillo (Max./Min.)	Por software
Distancia de visión óptima	5 - 125 m.
Tensión de trabajo	220v
Consumo Nominal	375w por m2
Consumo Máximo	750w por m2
Grado de protección	IP-65
Temperatura de trabajo	-20°C a 60°C
Humedad de trabajo	10-90%
Sistema de control	Servidor de Control /TCP/IP

